

## FILTRY LTE 800 MHz seria CFL 790, 782 i 772 5N/9N HQ



- Filtry o bardzo ostrej charakterystyce tłumienia
- wysokiej jakości obudowa ze złączami RF
- złącza typu F
- kompaktowa budowa
- przejście sygnału DC
- certyfikat CE

### Dane techniczne

TYP		CFL 790-5N HQ	CFL 782-5N HQ	CFL 774-5N HQ	CFL 790-9N HQ	CFL 790-SRF HQ
Ilość wejść		1	1	1	1	1
Częstotliwość przepuszczana	MHz	5-788	5-782	5-774	5-788	5-788
Częstotliwość tłumiona	MHz	791-2200	783-2200	777-2200	791-2200	791-862
Strata (insertion loss) -3 dB	MHz	788	782	774	786	787
Tłumienie						
788	MHz	-3	-19	-25	-6	-1,8
791	MHz	-6	-18	-40	-13	-15
793	MHz	-12	-35	-45	-24	-31
823	MHz	-35	-45	-45	-40	-35
Zakres temperatur						
		-20 .. +60	-20 .. +60	-20 .. +60	-20 .. +60	-20 .. +80
Wymiary	mm	32,5 x 11,5 12,5			96x22x26	58x26x30
Waga	kg	0,1			0,15	0,12

