

COMSAT TE 2080 HD

Podstawowa specyfikacja:

- odbiór Nziemnej Telewizji Cyfrowej H.264/H.265 (MPEG-4/HEVC)
- kompatybilny z odbiornikami telewizyjnymi CRT (kineskopowymi) i LCD
- złącza: SCART (euro) – CVBS oraz HDMI – full HD
- możliwość nagrywania oraz odtwarzania programów – funkcja PVR, zdjęć, plików wideo i audio (MP3, WMA, JPG, BMP, AVI, MKV, MOV)
- elektroniczny przewodnik po programach – EPG
- odbiór dźwięku Dolby Digital Audio (AC3) oraz DD+ (E-AC-3)
- wielojęzyczne menu ekranowe – OSD (domyślnie polskie)
- aktualizacja oprogramowania przez USB
- automatyczne i ręczne wyszukiwanie programów
- kontrola / blokada rodzicielska kanałów
- możliwość edycji listy programów: ulubione / zmiana pozycji / blokada / usunięcie
- format obrazu: Auto, 16:9, 4:3 LB oraz 4:3 PS
- rozdzielczość: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p@50, 720p@60, 1080i@25, 1080i@30, 1080p@50, 1080p@60
- wyświetlacz LED pokazujący: numer aktualnie oglądanego programu / godzinę (w trybie czuwania)
- przyciski na panelu przednim: zasilanie, menu, zmiana programów, regulacja głośności oraz nawigacja w menu
- poręczny pilot z programowanymi klawiszami do obsługi telewizora (włączenie / wyłączenie, regulacja głośności oraz wybór wejścia)



Dane techniczne:

ODBIORNIK DVB-T

- Standard: DVB-T/DVB-T2
- Zakres częstotliwości: **VHF**: 174-230 MHz
UHF: 470-862 MHz
- Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

VIDEO i AUDIO:

- MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264
- HEVC/H.265
- Format obrazu: 4:3 i 16:9
- Rozdzielczość: do 1080p@60 (1920x1080)
- Dźwięk: AAC
- Dolby Digital Plus E-AC-3

ZŁĄCZE USB:

- PVR, odtwarzanie multimedialnych
- Aktualizacja oprogramowania

PRZEDNI PANEL:

- Przyciski: POWER, MENU, CH-, CH+, VOL-, VOL+
- Wyświetlacz LED (w trybie czuwania – zegar)
- Odbiornik sygnału pilota: czujnik podczerwieni
- Złącze USB 2.0 typ A (5V/500mA)

TYLNY PANEL

- Wejście sygnału antenowego
- Wyjście sygnału antenowego (LOOP)
- Wyjście SCART (euro)
- Wyjście HDMI
- Wyjście Coaxial (cyfrowa fonia)
- Gniazdo zasilania 12V 1A

W ZESTAWIE:

- Odbiornik DVB-T2 TE 2080 HD: 1 szt.
- Pilot zdalnego sterowania do TE 2080 HD: 1 szt.
- Baterie do pilota: 2 szt. (AAA)
- Zasilacz 12V/1A do TE 2080 HD
- Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną: 1 szt.

PILOT z funkcją programowania przycisków:

- Klawiatura silikonowa, 43 przyciski (4 programowalne)
- Zasilanie: 2 x baterie AAA

OGÓLNE:

- Napięcie zasilania: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Maksymalny pobór mocy: < 6 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: < 1 W

